

# Drift og vedligeholdelse

### Lakerede emner

- Produktbeskrivelse** : Jvf. specifikation og evt. tegning
- Driftsoplysninger** : Eftersynstermin: 1 gang pr. år/efter brug

#### **Rengøringsvejledning for trapper lakeret med Junckers Gulvlak vandbaseret:**

For ikke at nedbryde og beskadige lakfilmen, må det sikres, at lakken er gennemhærdet. Maksimal hårdhed opnås efter 72 timer.

Derefter kan overfladerne rengøres med neutralt til svagt alkalisk rengøringsmiddel. Ved anvendelse af de i husholdningen forekommende almindelige opvaskemidler skal aftørres grundigt efter rengøringen.

Korrekt rengøring foretages med en blød svamp, klud eller moppe og f. eks **Junckers gulvsæbe** eller **Junckers Lakpleje**.

Brug ALDRIG hårde stål- eller nylonsvampe.

Ved hyppig rengøring kan der dannes en film på gulvet. Denne fjernes nemt med **Junckers LakplejeRens**.

Der eftervaskes med rent vand for at fjerne det snavs, som rengøringsmidlet har opløst.

Mærker efter skosværte og lign. fjernes med rensed benzin.

Ved reparation efter omlakering skal overfladen først rengøres og efterfølgende tørres, dernæst matslibes. Herefter overlakeres med **Junckers Gulvlak vandbaseret**