



MALEDE OVERFLADER MED PLASTMALING

Rengøringsvejledning

Den første tid efter nymalingen bør man behandle overfladerne forsigtigt. Plastmalingen kræver normalt 3-4 ugers tørre tid før rengøring. Overfladen bør ikke påvirkes med varmt vand. Hvis dette sker bliver plastmalingen blød i overfladen, men hårdhed og vedhæftnings evne opnås dog igen efter optørring.

Normal rengøring foretages med Beckers Malervask fortyndet efter vejledning 1-50. Rengøringsmidler og redskaber med slibende effekt skader overfladen og må ikke anvendes. Der må heller ikke anvendes sprit eller stærke opløsningsmidler f.eks. fortynder, da disse opløser malingen.

Rengøringen foretages ved at begynde nedefra og vaske op efter. Der må kun anvendes svamp eller blød børste. Skyl med rent vand og aftør overfladen forsigtigt uden at gnide.

På pletter som ikke kan fjernes med almindeligt rengøringsmiddel kan man prøve med terpentiner. Klorin har en blegende effekt og kan være et effektivt pletfjerningsmiddel også når det gælder mugpletter.

Baderum: Sørg for , at ventilationen er tilfredsstillende og fungerer. Træk bruserforhænget til side og lad døren stå på klem. Aftør gerne vægge og gulv.

Vedr.: Baderum se separat rengøringsvejledning

Kontakt teknisk service hvor særlige forhold gør sig gældende eller der opstår tvivl.

Beckers Maling A/S
TEKNISK SERVICE
TLF. 43 63 16 11